


BIRCOLIGHT – STABILITÄT UND VIELFALT JETZT AM LAGER IN DER NENNWEITE 100

BIRCOLight kann bei ganz unterschiedlichen Projekten zum Einsatz kommen. Von der Hauseinfahrt über Fassaden bis zu befahrenen Bereichen im öffentlichen Raum.

EINSATZBEREICHE:

- Garten- und Landschaftsbau
- Wohn- und Städtebau
- Private Bauherren
- Objekte mit hohen architektonischen Anforderungen



RINNE NR. 0/0 | NW 100

ohne Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, Höhe: 155 mm,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT100001



RINNE NR. 1 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 155-160 mm**,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT1001



LINIENSINKKASTEN | NW 100

mit PP-Geruchsverschluss DN 110,
Baulänge: 500/510 mm, **Höhe: 540 mm**,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433,
mit PP-Schlammeimer
KBN BIRLIGHTSINK

RINNE NR. 0/0 | NW 100

ohne Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 500 mm, Höhe: 155 mm,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT100005

RINNE NR. 2 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 160-165 mm**,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT1002

RINNE NR. 5 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 175-180 mm**,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT1005

RINNE NR. 6 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 180-185 mm**,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT1006

RINNE NR. 0/0 | NW 100

ohne Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, Höhe: 155 mm,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
mit Muffe für senkr. Ablauf DN 110
KBN BIRLIGHT1

RINNE NR. 3 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 165-170 mm**,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT1003

RINNE NR. 7 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 185-190 mm**,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT1007

RINNE NR. 4 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 170-175 mm**,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT1004

RINNE NR. 8 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge,
Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 190-195 mm**,
Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433
KBN BIRLIGHT1008

UNSER PARTNER




Rinne Nr. 9 und Nr. 10 mit NW 100 sind nicht lagervorätig, jedoch auf Anfrage lieferbar!

SERVICE & LEISTUNG



ENDSCHEIBE

verzinkt für Typ 0/0 - 4,
für Bauhöhe 155 - 175 mm
KBN BIRLIGHTEND4




ENDSCHEIBE

verzinkt, **mit Ablauf DN 110**,
für Bauhöhe 155 mm
KBN BIRLIGHTENDO4



BIRCOLight - vielseitig einsetzbar.




GITTERROSTE

verzinkt, Baulänge: 1.000 mm,
Klasse A15 - B125 nach DIN EN 1433
MW 30/15 mm
KBN BIRLIGHTGI15B1



STEG-GUSSABDECKUNG

schwarz, Baulänge: 500 mm,
Klasse A15 - E600 nach DIN EN 1433
SW 100/13 mm
KBN BIRLIGHTGUABE



DOPPELSTEG- GUSSABDECKUNG

schwarz, Baulänge: 500 mm,
Klasse A15 - C250 nach DIN EN 1433,
SW 100/13 mm
KBN BIRLIGHTDSGA



[https://www.hti-handel.de/de/
unternehmen/hti-gienger/locations](https://www.hti-handel.de/de/unternehmen/hti-gienger/locations)

FOLGEN SIE UNS!



Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. HINWEIS: Unser Sortiment ist größer als unser Lager. Die hier dargestellten Produkte sind teilweise bei uns vorrätig, teilweise kurzfristig auf Bestellung lieferbar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

HTI GIENGER KG FACHGROßHANDEL FÜR TIEFBAU UND INDUSTRIETECHNIK
POINGER STRAßE 4 | 85570 MARKT SCHWABEN | T +49 8121 44-0 | F +49 8121 44-348 | INFO.MS@HTI-HANDEL.DE
INNERLOHENER STRAßE 3 | 83355 GRABENSTÄTT | T +49 861 704 294 | INFO.ERLSTAETT@HTI-HANDEL.DE

WWW.HTI-BAYERN.DE