



UNSER PARTNER



BIRCO

STABILITÄT UND VIELFALT




BIRCOLIGHT

BIRCOLight kann bei ganz unterschiedlichen Projekten zum Einsatz kommen. Von der Hauseinfahrt über Fassaden bis zu befahrenen Bereichen im öffentlichen Raum.

EINSATZBEREICHE:

- Garten- und Landschaftsbau
- Wohn- und Städtebau
- Private Bauherren
- Objekte mit hohen architektonischen Anforderungen



RINNE NR. 0/0 | NW 100

ohne Innengefälle, mit verzinkter Zarge, **Baulänge: 1.000 mm**, Höhe: 155 mm, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT100001

RINNE NR. 0/0 | NW 100

ohne Innengefälle, mit verzinkter Zarge, **Baulänge: 500 mm**, Höhe: 155 mm, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT100005

RINNE NR. 0/0 | NW 100

ohne Innengefälle, mit verzinkter Zarge, **Baulänge: 1.000 mm**, Höhe: 155 mm, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

mit Muffe für senkr. Ablauf DN 110
KBN BIRLIGHT1



RINNE NR. 1 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 155-160 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1001

RINNE NR. 2 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 160-165 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1002

RINNE NR. 3 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 165-170 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1003

RINNE NR. 4 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 170-175 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1004

RINNE NR. 5 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 175-180 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1005

RINNE NR. 6 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 180-185 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1006

RINNE NR. 7 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 185-190 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1007

RINNE NR. 8 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 190-195 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1008




LINIENSINKKASTEN | NW 100

mit PP-Geruchsverschluss DN 110, Baulänge: 500/510 mm, **Höhe: 540 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433, mit PP-Schlammweimer
KBN BIRLIGHTSINK



ENDSCHEIBE


verzinkt für Typ 0/0 – 4, für Bauhöhe 155 – 175 mm
KBN BIRLIGHTEND4



ENDSCHEIBE

verzinkt, **mit Ablauf DN 110**, für Bauhöhe 155 mm

KBN BIRLIGHTEND0A



GITTERROSTE

verzinkt, Baulänge: 1.000 mm, Klasse A15 – B125 nach DIN EN 1433 MW 30/15 mm

KBN BIRLIGHTGI15B1



STEG-GUSSABDECKUNG

schwarz, Baulänge: 500 mm, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433 SW 100/13 mm

KBN BIRLIGHTGUABE



DOPPELSTEG-GUSSABDECKUNG

schwarz, Baulänge: 500 mm, Klasse A15 – C250 nach DIN EN 1433, SW 100/13 mm

KBN BIRLIGHTDSGA

Rinne Nr. 9 und Nr. 10 mit NW 100 sind nicht lagervorätig, jedoch auf Anfrage lieferbar!

BIRCOSIR

STABILITÄT FÜR SCHWERE LASTEN UND HOHES VERKEHRSAUFGEBOT. MIT BIRCOSIR LASSEN SICH UNTERSCHIEDLICHSTE ENTWÄSSERUNGSKONZEPTE REALISIEREN.

EINSATZBEREICHE:

- Städtebau, Industriebau
- Hohes Verkehrsaufbau
- Parkplätze, die auch von LKW's überfahren werden wie z.B. Supermärkte oder Speditionen

NENNWEITE 150



RINNE NR. 0/0 NW 150

ohne Innengefälle mit verz. Zarge
Baulänge: 1000 mm | Höhe: 230 mm
Klasse A15-F900 nach DIN EN 1433

KBN SIR150001



LINIENSINKKASTEN NW 150

mit verz. Zarge, mit KG-Muffe
DN 160, PP-Schlammeimer
Baulänge: 500 mm | Höhe: 710 mm
Klasse A15-F900 nach DIN EN 1433


KBN SIRSINK150



DOPPELSTEG-GUSSABDECKUNG VERSCHRAUBT

SW 85/17,5 mm, BL: 500 mm
Klasse A15 - E600

KBN SIRDSGABD17E




ENDSCHEIBE VERZINKT

KBN SIREND05150
ENDSCHEIBE VERZINKT MIT ABLAUF

DN 160

KBN SIRENDOA150

NENNWEITE 200



RINNE NR. 0/0 NW 200

ohne Innengefälle mit verz. Zarge
Baulänge: 1000 mm | Höhe: 310 mm
Klasse A15-F900 nach DIN EN 1433

KBN SIRAS200001



LINIENSINKKASTEN NW 200

mit verz. Zarge, mit KG-Muffe DN 200,
verzinkter Schlammeimer
Baulänge: 500 mm, Höhe: 740 mm
Klasse A15 - F900 nach DIN EN 1433

KBN SIRASSINK200



STEG-GUSSABDECKUNG

SW 200/18 mm, BL: 500 mm
Klasse A15 - F900

KBN SIRASSGABE200



ENDSCHEIBE VERZINKT

KBN SIRASEND5200

NIEDERLASSUNG COBURG

96269 GROßHEIRATH | MAX-CARL-STRASSE 1
TELEFON +49 9565 6158-411

NIEDERLASSUNG FRIEDBERG

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRASSE 1
TELEFON +49 821 5585-410

NIEDERLASSUNG FÜRTH

90766 FÜRTH | MANFRED-ROTH-STRASSE 21
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT

83355 GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT | INNERLOHENER STRASSE 3
TELEFON +49 861 704-294

VERKAUFSTÜTZPUNKT LANDSHUT

84030 ERGOLDING | GARTENSTRASSE 1
TELEFON +49 871 9666-40

HAUPTHAUS MARKT SCHWABEN

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRASSE 4
TELEFON +49 8121 44-955

VERKAUFSTÜTZPUNKT RAUBLING

83064 RAUBLING | HOCHSTRASS SÜD 15
TELEFON +49 8035 9636-300

NIEDERLASSUNG REGENSTAUF

93128 REGENSTAUF | GUTENBERGSTRASSE 26
TELEFON +49 9402 505-273

HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH


91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG TIEFENBACH

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1
TELEFON +49 8509 910-281

NIEDERLASSUNG WÜRZBURG

97084 WÜRZBURG | DELPSTRASSE 16
TELEFON +49 931 60087-480



[https://www.hti-handel.de/de/
unternehmen/hti-gienger/locations](https://www.hti-handel.de/de/unternehmen/hti-gienger/locations)

FOLGEN SIE UNS!

